

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motortillval
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok främre differential med automatisk låsning
- 590 kg dragkapacitet
- 20,5 l bränslekapacitet
- 25" Carlisle Trail Wolf-däck
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 l vattentätt bakre förvaringsutrymme



Tundra Green

MOTOR	450
Typ	38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med Visco-Lok främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	-

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Dubbla A-armar 9" (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 8,8" (22,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL	
Framdäck	Carlisle Trail Wolf 25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle Trail Wolf 25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" stål

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsock

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrvikt *	308 kg
L x B x H	83" x 46" x 49" (211 x 116,8 x 124 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	10,5" (26,7 cm)
Säteshöjd	33,8" (85,8 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg/ Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	590 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W/bromsljus
Vinsch	Förberead för vinsch
Säte	Standard
Skydd	-

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motortillval
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- 26" Carlisle ACT HD-däck med sex lager
- 12" stålfälgar
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- 590 kg dragkapacitet
- Förstärkt främre stötfångare
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 500 W generator
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 l vattentätt bakre förvaringsutrymme



Tundra Green

MOTORER	450	570
Typ	38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld	48 hk, Rotax vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard	
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk låsning	
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)	

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar 9" (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 8,8" (22,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" Stål

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt *	308 kg	319 kg
L x B x H	83" x 46" x 49" (211 x 116,8 x 124 cm)	
Hjulbas	51" (129,5 cm)	
Markfrigång	11,5" (29,2 cm)	
Säteshöjd	33,8" (85,8 cm)	
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg/ Bak: 109 kg	
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l	
Dragkapacitet	590 kg	
Tank	20,5 l	

FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W/ bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motor
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- 26" Carlisle ACT HD-däck med sex lager
- 12" stålfälgar
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- 590 kg dragkapacitet
- Förstärkt främre stötfångare
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 500 W generator
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 l vattentätt bakre förvaringsutrymme



Tundra Green

MOTORER	570
Typ	48 hk, Rotax vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Dubbla A-armar 9" (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 8,8" (22,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja
DÄCK/HJUL	
Framdäck	Carlisle ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" Stål
BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	319 kg
L x B x H	83" x 46" x 49" (211 x 116,8 x 124 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11,5" (29,2 cm)
Säteshöjd	33,8" (85,8 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg/ Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	590 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W/bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämningar
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegservostyrning (DPS)
- 26" Carlisle ACT HD-däck med sex lager
- Förstärkt främre stötfångare
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- 230 W strålkastare
- 750 kg dragkapacitet
- 625 W generator
- Höghållfast kombinationsräcke med LinQ™-snabbmonteringssystem.
- 21,4 l vattentätt bakre förvaringsutrymme
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Digital multifunktionsmätare



Tundra Green

MOTOR	650
Typ	59 hp, Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjuldrift med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämningar 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL	
Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" Stål

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	341 kg
L x B x H	86" x 48" x 49,5" (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	12" (30,5 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotoralternativ
- Framfjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämmarstag
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- 14" aluminiumfälgar
- Förstärkt främre stötfångare
- 230 W strålkastare
- 625 W generator
- Höghållfast kombinationsräcke med LinQ™-snabbmonteringssystem.
- 21,4 l vattentätt bakre förvaringsutrymme
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Digital multifunktionsmätare



Granite Gray

MOTOR	1000R
Typ	90 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP† Terracross 26" x 8" x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdäck	ITP† Terracross 26" x 10" x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	341 kg
L x B x H	86" x 48" x 49,5" (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11" (27,9 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Standard
Skydd	Förstärkt främre stötfångare Stänkskärmar

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfrjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämningar
- 28" ITP Mega Mayhem™-däck
- 12" aluminiumfälgar
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- Toppmonterad kylare
- Förstärkt främre stötfångare
- Fotstöd för terrängkörning
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- TTI-bakfrjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- 625 W generator
- X-design på färgsättning, dekal och säte
- Stänkskärmar



Granite Gray, Svart och Manta Green

MOTOR	650
Typ	59 hk Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor med snorkel och toppmonterad kylare
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjuldrift med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR	
Framfrjädring	Bågformade dubbla A-armar med främre krängningshämningar
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring (Torsional Trailing arm Independent)
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP™ Mega Mayhem 28" x 8" x 12" (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	ITP™ Mega Mayhem 28" x 10" x 12" (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" aluminiumfälgar

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsvok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsvok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	396 kg
L x B x H	88" x 48,5" x 50,5" (224 x 123 x 128 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11,75" (29,9 cm)
Säteshöjd	35,25" (89,5 cm)
Räckeskapacitet	Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
Säte	Standard
Skydd	Förstärkt främre stötfångare Fotstöd för terrängkörning Stänkskärmar

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfrjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämningar
- TTI-bakfrjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Främre och bakre FOX† 1.5 PODIUM†-stötdämpare
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen
- 30" ITP Cryptid†-däck
- 14" aluminiumfälgar
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- Toppmonterad kylare
- 1 588 kg vinsch
- Förstärkta stötfångare fram och bak
- Fotstöd för terrängkörning
- Hjulbas 59"
- Digital multifunktionsmätare
- X-design på färgsättning, dekalering och säte
- Stänkskärmar



■ Granite Gray, Svart och Manta Green

MOTOR	1000R
Typ	90 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR	
Framfrjädring	Bågformade dubbla A-armar med främre krängningshämningar
Främre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM†
Fjädring bak	TTI-fjädring (Torsional Trailing arm Independent)
Bakre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM†

DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP Cryptid 30" x 9" x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	ITP Cryptid 30" x 9" x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	460 kg
L x B x H	97" x 50" x 51,5" (246 x 127 x 131 cm)
Hjulbas	59" (149,9 cm)
Markfrigång	33 cm
Säteshöjd	36,75" (93,3 cm)
Räckeskapacitet	Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	7,6" bred digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare, klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
Säte	Standard
Skydd	Förstärkta stötfångare fram och bak Fotstöd för terrängkörning Stänkskärmar

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlagen
- Främre och bakre FOX† PODIUM† 1.5 RC2-stötdämpare
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och vid fotutrymme
- A-armskydd av MWPE
- 14" aluminiumfälgar med däcklås
- 26" ITP Terracross-radialdäck
- Sportstöttfångare med styrskena av aluminium
- Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd
- Höghållfast kombinationsräcke med LinQ™-snabbmonteringssystem.
- 625 W generator
- 21,4 l vattentätt bakre förvaringsutrymme
- X-design på färgsättning



 Svart & Can-Am Red

MOTOR	1000R
Typ	90 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjuls-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningsdämpare 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP† Terracross 26" x 8" x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdäck	ITP† Terracross 26" x 10" x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar med däcklås

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	375 kg
L x B x H	86" x 48" x 49,5" (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11" (27,9 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	7,6" bred digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare, klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Standard
Skydd	Främre stöttfångare med styrskena Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och vid fotutrymme A-armsskydd av HMWPE Stänkskärmar

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti