

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Åkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 62" bred • Dynamisk servostyrning (DPS) • Lägena ECO™/ECO™ Off/Work • 1134 kg dragkapacitet • Multifunktionell lastlåda • 27" Maxxis† Coronado • Bakre differential med gräsläge • 7,6" digital display
SPECIFIKT FÖR XU T-PAKETET	<ul style="list-style-type: none"> • Visco-Lok QE främre differential • 14" aluminiumfälgar • VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten • Heltäckande bukskydd av HMWPE • 2 014 kg vinsch • Bromshållare • Signalthorn, blinkers och positionsljus, sidospelglar, stöd för registreringskylt, krok på främre metallstöttångare



Grön
Hyper Silver

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt*	717 kg
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 54,2 l Under instrumentpanel: 22,8 l Vattentät och löstagbar låda under passagerarsätet: 21 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Dragkapacitet	1 134 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappsett: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W-reflektorer för brett synfält samt LED-premiumbakljus
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 041 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbar ratt höjd
Skydd	Integrerad främre stöttångare av stål Heltäckande bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

MOTORER	HD8
Typ	50 hk, Rotax® 799,9 cc, vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrhjulsdrift med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk låsning
Förarrassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med externt krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska enkolvsock Bromshållare

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 62" bred • 680 kg dragkapacitet • Multifunktionell lastlåda • 12" stålfälgar med 25" Maxxis†-däck • VERSA-PRO bänksäte • Mittmonterat bukskydd av HMWPE • Lägena ECO™/ECO™ Off/Work • 7,6" digital display • Bromshållare • Signallhorn, blinkers och positionsljus, sidospelar, stöd för registreringsskylt, krok på främre metallstöttångare



Grön

MÅTT/KAPACITET	HD5
Störtdur	Profilerad störtdur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt*	593 kg
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	10,5" (26,7 cm)
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	272,2 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 11,7 l Under instrumentpanel (stängt utrymme): 1,3 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Dragkapacitet	680 kg
Lastkapacitet	544 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3
FUNKTIONER	
Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappsats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentialsändindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (18 Ah)
Generator	500 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W-reflektorer för brett synfält samt LED-premiumbakljus
Vinsch	-
Säte	60/40 VERSA-PRO-bänksäte med justerbart förarsäte och uppfällbart passagerarsäte, krokar på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbar rathöjd
Skydd	Integrerad främre stöttångare av stål Mittmonterat bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula
GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelen
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 1134 kg dragkapacitet • Multifunktionell lastlåda • Bakre differential med gräsläge • VERSA-PRO bänksäten • Mittmonterat bukskydd av HMWPE • 4,5" digital display
SPECIFIKT FÖR DPS HD10-PAKETET	<ul style="list-style-type: none"> • 64" bred med böjda A-armar • Dynamisk servostyrning (DPS) • Visco-Lok QE främre differential • 14" aluminiumfälgar



Hyper Silver

MOTORER	HD10
Typ	82 hk, Rotax® 976 cc, vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
Förassistent	Elektronisk utförskörningsreglering Lägna ECO™/ECO™ Off/Work
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med 11" (27,9 cm) fjädringsväg 64" bred plattform
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	Böjd TTA med externt krängningshämmarstag 11" (27,9 cm) fjädringsväg/64" bred plattform
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL	
Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR	
Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
	-

MÅTT/KAPACITET	
Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrvekt*	812 kg
L x B x H	153,4" x 64" x 77,5" (389,6 x 162,5 x 196,9 cm)
Hjulbas	115,5" (294 cm)
Markfrigång	12,5" (31,8 cm)
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 42,1 l Under instrumentpanel: 22,8 l Instrumentpanel: 6,9 l Vattentät och löstagbar låda: 6,3 l Armstöd och mugghållare: 6,1 l
Dragkapacitet	1 134 kg
Lastkapacitet	793,8 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	6

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" (11,4 cm) bred digital display: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägna ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentialsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (18 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra reflektorer på 35 W för brett synfält samt LED-bakljus
Vinsch	-
Säte	Dubbelsidigt VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krok på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbar ratthöjd
Skydd	Integrerad främre stötfångare av stål Mittmonterat bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftigt baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 62" bred • 1134 kg dragkapacitet • Multifunktionell lastlåda • 14" aluminiumfälgar med 27" Maxxis Coronado • Bakre differential med gräsläge • VERSA-PRO bänksäte • Mittmonterat bukskydd av HMWPE • Lägena ECO™/ECO™ Off/Work • 7,6" digital display • Bromshållare • Signalhorn, blinkers och positionsljus, sidospelglar, stöd för registreringskylt, krok på främre metallstötångare



Grön

MOTOR

HD8

Typ	50 hk, Rotax® 799,9 cc, vätskekyld V-twinmotor, katalysator
Bränslesystem	Intelligent gasspjälsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok† främre differential med automatisk låsning
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO Off/Work Bromshållare
Servostyrning	-

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med extern krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska enkolvsock Bromshållare

MÅTT/KAPACITET

HD8

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt*	663 kg
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 33,2 l Under instrumentpanel: 22,8 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Dragkapacitet	1 134 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (18 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W-reflektorer för brett synfält samt LED-premiumbakljus
Vinsch	-
Säte	60/40 VERSA-PRO-bänksäte med justerbart förarsäte och uppfallbart passagerarsäte, krok på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbart ratthöjd
Skydd	Integrerad främre stötångare av stål Mittmonterat bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftigt baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 62" bred • 1134 kg dragkapacitet • Multifunktionell lastlåda • 14" aluminiumfälgar med 27" Maxxis Coronado • Bakre differential med gräsläge • VERSA-PRO bänksäte • Mittmonterat bukskydd av HMWPE • Lägena ECO™/ECO™ Off/Work • 7,6" digital display • Bromshållare • Signalhorn, blinkers och positionsljus, sidospelglar, stöd för registreringskylt, krok på främre metallstötångare



Grön

MOTOR

HD8

Typ	50 hk, Rotax® 799,9 cc, vätskekyld V-twinmotor, katalysator
Bränslesystem	Intelligent gasspjälsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrehjulsdraft med Visco-Lok† främre differential med automatisk låsning
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	-

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med extern krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska enkolvsock Bromshållare

MÅTT/KAPACITET

HD8

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt*	663 kg
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 33,2 l Under instrumentpanel: 22,8 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Dragkapacitet	1 134 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (18 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W-reflektorer för brett synfält samt LED-premiumbakljus
Vinsch	-
Säte	60/40 VERSA-PRO-bänksäte med justerbart förarsäte och uppfallbart passagerarsäte, krok på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbart ratthöjd
Skydd	Integrerad främre stötångare av stål Mittmonterat bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------