

### NYCKELEGENSKAPER

<b>SLITSTARK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slitstark Rotax®-motor</li> <li>• Smidig, hållbar och responsiv växellåda</li> <li>• Äkta Can-Am-DNA med stark identitet</li> </ul>
<b>FUNKTIONELL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla</li> <li>• Praktiska och mångsidiga funktioner</li> <li>• Enkel hantering och hög kapacitet</li> </ul>
<b>KAPABEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt</li> <li>• Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring</li> <li>• Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar</li> </ul>
<b>PLATTFORMSFUNKTIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 162,5 cm (64 tum) bred</li> <li>• 211,5 cm (83 tum) hjulbas</li> <li>• Dynamisk servostyrning (DPS™)</li> <li>• ECO™-/ECO™ Av-/Arbetslägen</li> <li>• 1 136 kg (2 500 lb) dragkapacitet</li> <li>• Flerfunktionell lastbox</li> <li>• 68,6 cm (27 tum) Maxxis Coronado 2.0†-däck</li> <li>• Bakre differential med gräsläge</li> <li>• 19,3 cm (7,6 tum) digital display</li> <li>• 33 cm (13 tum) markfrigång</li> <li>• LED-baklyktor med haloljuseffekt</li> <li>• Öppen främre differential med ABS-system</li> </ul>
<b>SPECIFIKT FÖR XU HD10 T-PAKETET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visco-Lokt QE automatiskt låsbar främre differential</li> <li>• 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium</li> <li>• VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten</li> <li>• Heltäckande HMWPE-buiskydd</li> <li>• 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med linstyrrulle</li> <li>• Bromshållningsmekanism</li> <li>• Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, sidospelar, registreringskylthållare, krok på främre metallstötångare</li> <li>• Främre förlängd stänkskärm</li> <li>• Värmarberedd</li> <li>• Över 60 km/h topphastighet</li> </ul>

### MOTOR

Motortyp	82 hk, Rotax® 976 cc, vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge 2WD/4WD med öppen främre differential med ABS-system
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

### FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med 11" (27,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	Böjd TTA med externt krängningshämningarstag 11" (27,9 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

### DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

### BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkelkolvsok Bromshållare



Timeless Black

### MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt	723 kg
L x B x H	125,7" x 64" x 80" (319,4 x 162,5 x 203,2 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	33 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 24,5 L (6,5 gal) Vattentät borttagbar box under passagerarsätet: 21 L (5,6 gal) Armstöd och mugghållare: 3,5 L (0,9 gal)
Max. dragvikt	1 136 kg (2 500 lb)
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

### FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentialsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för bred visibilitet och LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 041 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, kroker på undersidan, förstärkt sätesmaterial och konturerad bänk för enklare tillträde/utträde till hytten
Ratt	Justerbar ratthöjd
Skydd	Integrerad främre stötfångare av stål Heltäckande buiskydd av HMWPE Framskärmsförlängning
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

### GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------