

SHREDDER DS



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

Motordetaljer

Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™

Vätskekyld, tvåtakts, turbocharged, 3-D R.A.V.E.™

Antal cylindrar

2

2

Cylindervolym

849 cm³

849 cm³

Borrning

82 mm

82 mm

Slaglängd

80,4 mm

80,4 mm

Maximalt varvtal

7900 RPM

7900 RPM

Bränslesystem

Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare

Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare

Rekommenderad bränsletyp

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Minimum oktän

95

95

Bränsletank

37 liter

Oljetank (2-takt)

3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator

pDrive med snabbjustering

Sekundärvariator

QRS

Bromssystem

Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, justerbart bromshandtag och plastcylinder med skydd

FUNKTIONER

Chassi

Radien²

Skidor

Blade DS+

Dyna

Shredder DS, 1-sits

Styre

U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag

Styrhjäjare

120 mm

Startsystem

Manuell med SHOT

Backväxel

RER

Eluppvärmt gasreglage

Standard

Eluppvärmda handtag

Standard

Mätare

4,5-tums digital display
10.25-in färg display med BRP Connect (endast vår)

USB power outlet

Ja, i handskfacket

LinQ-festepunkter

2 par

FÄRG

Platinum Silver Satin / Viper Red

DIMENSIONER

Längd*

3230 mm (3900)
3340 mm (4100)

Bredd

1120 mm

Höjd

1280 mm

Spårvidd

921 mm

Drivbandsbredd

381 mm

Drivbandslängd

3912 mm
4178 mm

Kamhöjd

76 mm PowderMax Light Large
64 mm PowderMax Light (Spring Only 3900)

FJÄDRING

Framfjädring

LFS

Främre stötdämpare

KYB 36 Kashima

Boggifjädring

PPS²-DS+ -3900
PPS²-DS+ -4100 (endast vår)

Centerstötdämpare

KYB 36 Kashima

Bakre stötdämpare

KYB 36 Kashima

* Total längd utan stänklapp.