

# 2026 EXPEDITION® LE

Ett crossover-fordon som kan användas för utforskning av leder, kryssningar på led och trevliga arbetsdagar.

## // NYHETER

- REV® Gen5 sport-utility plattform
- uMotion™ bakfjädring
- REV® Gen5 Ultra-hög med vinddeflektorer
- LED-strålkastare

## // NYCKELEGENSKAPER

- Tillgängliga med 20" eller 24" drivband
- 20" bred Multi-LinQ-platta med 62,2 kg lastkapacitet
- Luftkylare med fläkt
- Avtagbart passagerarsäte med uppvärmda grepp
- Draganordning med 680 kg dragkapacitet när den är utrustad med HD-bakre stötfångare (544 kg std.)
- Batteri med hög kapacitet
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med elektromekanisk back



### ROTAX-MOTOR

Rotordetaljer	900 ACE™ TURBO	900 ACE™
	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., turboladdad	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.
Antal cylindrar – Cylindervolym		74 x 69,7
Cylinderdiameter – Slaglängd		7 750 V/min
Bränslesystem		EFI
Bränsletyp – oktan		Blyfri - 95
Bränsletank (L)		37
Oljetank (L)		

### DRIVLINA

	pDrive™	pDrive™
Primärvariator	QRS Vent	QRS
Sekundärvariator		
Delning, drivhjul		73 mm

### TORRVIKT

Torrsvikt	304 kg [20"]	292 kg [20"]
	316 kg [24"]	304 kg [24"]

### DIMENSIONER

Längd	3278 mm
Bredd	1170 mm [20"] 1220 mm [24"]
Höjd	1562 mm
Spårvidd	1000 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tum) (Längd x bredd x profil)	Crosscut: 154 x 20 x 1.5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5

### FÄRG

Neo Yellow   
Black 

### FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Framre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	uMotion
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	266 mm

### FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot 7.4
Dyna	Bred, 2-sits
Styre	U-format med integrerade J-krokar / Lågt grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Luftkylare	Ja
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard (förare och passagerare)
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Ultra-hög med backspeglar
Coromantstyrstäl	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Heavy-duty / Draganordning

**ski-doo**

A BRP BRAND

