

2026 TUNDRA™ LE

Fantastiska prestanda utanför led och i djupsnö med lätt arbetsförmåga.


// NYCKELEGENSKAPER

- KYB 36 bakre stötdämpare
- LTS framfjädring
- SC™-5U artikulerande boggifjädring med låsmekanism (inget verktyg krävs)
- Heavy-duty bakre stötfångare med dragfäste
- Luftkylare med fläkt
- Elstart



ROTAX-MOTOR	600 EFI – 85	600 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.
Antal cylindrar – Cylindervolym	72,3 x 73	74 x 69,7
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 500 V/min	7 250 V/min
Bränslesystem		EFI
Bränsletyp – oktan		Blyfri - 95
Bränsletank (L)		37
Oljetank (L)	3,4	
DRIVLINA		
Primärvariator	pDrive™	eDrive™ 2
Sekundärvariator	QRS	QRS
Delning, drivhjul	73 mm	
TORRVIKT		
Torrvikt	219 kg	230 kg
DIMENSIONER		
Längd	3259 mm	
Bredd	994 mm	
Höjd	1513 mm	
Spårvidd	813 mm	
Tillgängliga drivband (tum)	Charger:	
(Längd x bredd x profil)	154 x 16 x 1.5	

FÄRG

Black 

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot DS 2
Dyna	Trail smal kompakt
Styre	Standard med J-krokar/ grepphandtag
Styrhöjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)
Luftkylare	Ja
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Medium
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Heavy-duty

ski-doo

